AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica



Artículo Nr.: **01240**

Descripción: **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
guante de examen de nitrilo
azul, no estériles, sin polvo

GROSOR DE LA MANO		
puño	**palma**	**punta de los dedos**
0,09 mm	0,15 mm	0,20 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☐ Látex	☑ Nitrilo	☐ Vinilo	☐ Vinilo-Nitrilo-mix	☐ Polietileno (PE)	☐ TPE	☐ Algodón
colour	☐ blanco	☑ azul	☐ negro	☐ menta	☐ lila	☐ mix	☐ azul de cobalto
propiedades	☐ con polvo	☑ sin polvo	☐ estéril	☑ no estéril	☑ forma ambidiestro	☐ forma anatómica	☐ biodegra-dable
superficie	☑ microtex-turada	☐ punta de los dedos microtexturada		☐ sin micro-texturada	☐ martillado	☑ interior clorado	

TAMAÑOS							
	XS (5-6)	**S (6-7)**	**M (7-8)**	**L (8-9)**	**XL (9-10)**	**XXL (10-11)**	**XXXL (11-12)**
ancho	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
largo	-	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm	-

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☑ categoría III	☐ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☑ clase I	☐ clase II a	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☑ alimentos ácidos	☑ alimentos acuosos	☑ alimentos grasos	☑ alimentos con alcohol	☑ alimentos secos	☐ no contacto con alimentos	

NORMAS							
EN 388 riesgos mecánicos	**resistencia a la abrasión**	**resistencia a los cortes prueba Coupe**	**resistencia al desgarro**	**resistencia de perforación**	**resistencia a los cortes prueba TDM**	**protección contra impactos**	
nivel	no applicable						

	químicos	**letra código**	**nivel**	**permeación**	**degradación**	
EN 374-1 riesgos químicos	Sodium hydroxide 40%	K	6	> 480 min	-5,8 %	ISO 374-1/Type B
	Hydrogen Peroxide 30%	P	3	> 60 min	17,2 %	
EN 374-4 degradación	Formaldehyde 37%	T	6	> 480 min	26,1 %	KPT

EN 374-5 microorganismos	El guante es impermeable contra microorganismos (Virus, Bacterias y Hongos).Comprobación según. ISO 16604 - Método B	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 420 guantes de protección	El guante cumple con los requisitos según EN 420	
EN 455 Guantes médicos de un sólo uso	Los guantes cumplen con los requisitos según. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4	EN 455
EN 455-1 permeabilidad	El guante demuestra en la prueba de retención de agua para la determinación de permeabilidad un AQL<1.5 (Prueba al azar según ISO 2859-1, nivel de prueba general I)	AQL 1.5
ISO 18889 Aplicación de pesticidas	no aplicable	

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01240**

Descripción: **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
guante de examen de nitrilo
azul, no estériles, sin polvo



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
información general		
material		carton
piezas por subembalaje		50
GTIN subembalaje tamaño XS		-
GTIN subembalaje tamaño S		4044941007250
GTIN subembalaje tamaño M		4044941007267
GTIN subembalaje tamaño L		4044941007274
GTIN subembalaje tamaño XL		4044941007281
GTIN subembalaje tamaño XXL		4044941014180
GTIN subembalaje tamaño XXXL		-
PZN subembalaje tamaño XS		-
PZN subembalaje tamaño S		15318400
PZN subembalaje tamaño M		15318392
PZN subembalaje tamaño L		15318386
PZN subembalaje tamaño XL		15318417
PZN subembalaje tamaño XXL		15318363
PZN subembalaje tamaño XXXL		-
medidas y tamaños		
largo		400 mm
ancho		130 mm
alto		45 mm
pesos		
tamaño	**peso neto**	**peso bruto**
XS	-	-
S	550 g	610 g
M	600 g	660 g
L	650 g	710 g
XL	700 g	760 g
XXL	750 g	810 g
XXXL	-	-

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
información general		
material		carton
subembalajes por embalaje exterieur		20
GTIN embalaje exterieur tamaño XS		-
GTIN embalaje exterieur tamaño S		4044941007298
GTIN embalaje exterieur tamaño M		4044941007304
GTIN embalaje exterieur tamaño L		4044941007311
GTIN embalaje exterieur tamaño XL		4044941007410
GTIN embalaje exterieur tamaño XXL		4044941014197
GTIN embalaje exterieur tamaño XXXL		-
PZN embalaje exterieur tamaño XS		-
PZN embalaje exterieur tamaño S		-
PZN embalaje exterieur tamaño M		-
PZN embalaje exterieur tamaño L		-
PZN embalaje exterieur tamaño XL		-
PZN embalaje exterieur tamaño XXL		-
PZN embalaje exterieur tamaño XXXL		-
medidas y tamaños		
largo		460 mm
ancho		275 mm
alto		410 mm
pesos		
tamaño	**peso neto**	**peso bruto**
XS	-	-
S	12.200 g	12.700 g
M	13.200 g	13.700 g
L	14.200 g	14.700 g
XL	15.200 g	15.700 g
XXL	16.200 g	16.700 g
XXXL	-	-

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet		europalet
medidas y tamaños		
cartones por posición		6
posiciones por palet		3
altura del palet		138 cm
pesos		
tamaño	**peso neto**	**peso bruto**
XS	-	-
S	229 g	254 g
M	247 g	272 g
L	265 g	290 g
XL	283 g	308 g
XXL	301 g	326 g
XXXL	-	-

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica



Artículo Nr.: **01240**

Descripción: **MED-COMFORT Blue Ultra 400**
guante de examen de nitrilo
azul, no estériles, sin polvo

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Almacenamiento / Caducidad	Almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.

Utilización y revisión	Utilice siempre guantes de protección sólo para el uso previsto y de la talla correcta. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden desviarse de las de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Los tiempos de penetración y los niveles de permeabilidad se basan en mediciones de laboratorio y se determinan utilizando muestras tomadas de la palma de la mano. La duración real de la protección de un guante con una sustancia específica puede variar significativamente debido a las condiciones de uso (temperatura, abrasión, estiramiento). En el caso de productos químicos agresivos, la degradación (cambio en las propiedades mecánicas) puede ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha determinado en condiciones de laboratorio únicamente a partir de muestras de la palma de la mano y se refiere únicamente a las sustancias químicas probadas. La situación puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra ensayada. Los resultados de degradación según EN ISO 374-4 muestran el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico probado. Antes de su uso, debe comprobarse que los guantes no presentan agujeros ni daños.

Eliminación de residuos	Los guantes usados deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los guantes no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.

Desinfección	La desinfección no está prevista para estos guantes y es responsabilidad del usuario.

Advertencias/ consejos sobre alergias	Los guantes de protección son de un solo uso. Este producto contiene ditiocarbamatos, que pueden causar reacciones alérgicas

instrucciones para vestirse y desvestirse	

Rev.-Nr.: 8
fecha: 03.11.2026

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas