

## Konformitätserklärung nach Verordnung (EG) 1935/2004

der Hersteller:  
Ampri Handelsgesellschaft mbH  
Benzstr. 16  
21423 Winsen (Luhe)  
Deutschland

bestätigt, die Konformität des Artikels

### 191-012 Black 300

schwarz				
Nitril-Einmalhandschuh, puderfrei				

mit der Bestimmung  
der Verordnung (EG) 1935/2004 - Artikel 3, 5, 11, 15 und 17-,  
des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB,  
der Verordnung (EU) 10/2011, nur bezüglich des Migrationsverhalten,  
und der Deutschen Empfehlung XXI des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR).

#### Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen

Der oben genannte Artikel kann unbedenklich bei der Zubereitung und Behandlung von Lebensmitteln verwendet werden. Sie dürfen dabei kurzzeitig in direktem Kontakt mit folgenden Arten von Lebensmitteln stehen:

alle Arten				
------------	--	--	--	--

#### **Einschränkungen:**

Der Artikel ist nicht für folgende Arten von Lebensmitteln geeignet:

--	--	--	--	--

Bewertungsgrundlage gemäß dem deutschen BfR ist ein Oberflächenvolumenverhältnis von 8,4 dm<sup>2</sup> pro 5kg Lebensmittel für die Handschuhanwendung.

#### sensorische Prüfung

Simulanz-Lösung	Konditionierung	Prüfung	Ergebnis
Kokosöl	10 Minuten 40°C	Geruchsveränderung	keine Veränderungen
Kokosöl	10 Minuten 40°C	Geschmacksveränderung	keine Veränderungen
Wasser	10 Minuten 40°C	Geruchsveränderung	keine Veränderungen
Wasser	10 Minuten 40°C	Geschmacksveränderung	keine Veränderungen

### Ergebnisse Gesamtmigration

Simulanz-Lösung	Konditionierung	Gesamtmigration	Limit
Essigsäure 3%	10 Minuten 40°C	<2,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Ethanol 95%	10 Minuten 40°C	5,9 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Isooctan	5 Minuten 20°C	<2,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Ethanol 10%*	2 Stunden 40°C	2,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Olivenöl*	2 Stunden 40°C	< 1 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>

### Ergebnisse spezifische Migration

Verbindung	Simulanz-Lösung	Konditionierung oder andere Analyseverfahren	Ergebnis	Limit
Phthalate	Ethanol 95%	10 Minuten 40°C	nicht feststellbar	
Primäre aromatische Amine (PAA)*	Essigsäure 3%	2 Stunden 40°C	< 0,01 mg/kg	≤ 3 mg/kg
Formaldehyd*	Essigsäure 3%	2 Stunden 40°C	1,2 mg/kg	3 mg/kg
Nitrosamine*	Essigsäure 3%	2 Stunden 40°C	< 1 µg/dm <sup>2</sup>	1 µg/dm <sup>2</sup>

### Ergebnisse Gesamtgehalt

Verbindung	Simulanz-Lösung	Konditionierung oder andere Analyseverfahren	Ergebnis	Limit
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)		Ultraschallextraktion	nicht feststellbar	≤ 0,2 mg/kg
Phthalate		GC-MS und/oder LC-MS	nicht feststellbar	
Blei		Mikrowellenaufschluß und ICP/MS-Analyse	< 1 mg/kg	≤ 100 mg/kg
Cadmium		Mikrowellenaufschluß und ICP/MS-Analyse	< 1 mg/kg	≤ 100 mg/kg
Primäre aromatische Amine (PAA)*		UV-Analyse	< 0,002 mg/kg	< 0,002 mg/kg
leichtflüchtige organ. Bestandteile*		48 h Raumtemperatur, danach 105°C für 4 h	0,15% (w/w)	0,5% (w/w)
Peroxidgehalt*		Titration mit Natriumthiosulfat	nicht feststellbar	
Bisphenol A*		Lösungsmittelextraktion und Analyse mit Gaschromatograph-Massenspektrometer	nicht feststellbar	

Überprüfung von Farbstoffen (bei farbigen Artikeln)\*\*

Simulanz-Lösung	Bewertung
Essigsäure 3%	bestanden, kein Farbübergang
Ethanol 10%	bestanden, kein Farbübergang
Olivenöl	bestanden, kein Farbübergang

Verordnung (EU) 2020/1245

Schwermetalle

Simulanz-Lösung:	Essigsäure 3%
Konditionierung:	1 Stunde 40°C

Schwermetall	Konzentration in mg/kg	Limit in mg/kg Lebensmittel oder -Simulanz
Aluminium	< 0,1	≤ 1
Barium	< 0,1	≤ 1
Kobalt	< 0,005	≤ 0,05
Kupfer	< 0,5	≤ 5
Eisen	< 5	≤ 48
Lithium	< 0,1	≤ 0,6
Mangan	< 0,1	≤ 0,6
Nickel	< 0,002	≤ 0,02
Zink	< 3	≤ 5



Testreport-Nummer und  
Institut: (25419)248-441301, Bureau Veritas  
\*TST-230421-011-FE, LNE-LP Asia  
\*\*6339/24, Isega

Die Gesamtmigration sowie die spezifische Migration liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten. Die Prüfung erfolgte nach Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Anhang V) unter Berücksichtigung aller aktuellen Änderungen und Berichtigungen.

Die Anforderungen an Materialien und Rohstoffe der Kunststoff-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ist für Elastomer- Schutzhandschuhe nicht anwendbar.



**Verordnung (EG) 2023/2006**

Der oben genannte Artikel wird gemäß einer „Guten Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practices GMP) hergestellt, d.h. sie werden mit der Gewährleistung der Einhaltung geltender Vorschriften und Qualitätsstandards produziert und kontrolliert.

**Inhaltsstoffe deren Verwendung in Lebensmitteln einer Beschränkung unterliegen**

**„Dual use Stoffe“**  
nicht anwendbar

Name des Stoffes	Ref.-Nr. (CAS-EINECS-PM und/oder E-Nr.)	Grenzwert [mg/kg]

Die Rückverfolgbarkeit nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Produktes ist durch die Chargen-Nr. gewährleistet.

Winsen, den 03.04.2023

Diese Konformitätserklärung hat eine Laufzeit bis zum 03.04.2026

Rev. 00