AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica



Artículo Nr.: **AL-002**
Descripción: **ALPHA-EXTREME GRIP**
guante de nitrilo
negro, no estériles, sin polvo

GROSOR DE LA MANO*		
puño	**palma**	**punta de los dedos**
0,08 mm	0,15 mm	0,17 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☐ Látex	☑ Nitrilo	☐ Vinilo	☐ Vinilo-Nitrilo-mix	☐ Polietileno (PE)	☐ TPE	☐ Algodón
colour	☐ blanco	☐ azul	☑ negro	☐ menta	☐ lila	☐ mix	☐ transparente
propiedades	☐ con polvo	☑ sin polvo	☐ estéril	☑ no estéril	☑ forma ambidiestro	☐ forma anatómica	☐ Algodón flocado
superficie	☑ texturada	☐ sin micro-texturada	☐ martillado				

TAMAÑOS							
	XS (5-6)	**S (6-7)**	**M (7-8)**	**L (8-9)**	**XL (9-10)**	**XXL (10-11)**	**XXXL (11-12)**
ancho	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
largo	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☑ categoría III	☐ no es un artículo EPI			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☑ clase I	☐ clase II a	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☑ alimentos ácidos	☑ alimentos acuosos	☑ alimentos grasos	☑ alimentos con alcohol	☑ alimentos secos	☐ no contacto con alimentos	

NORMAS							
EN 388 riesgos mecánicos	**resistencia a la abrasión**	**resistencia a los cortes prueba Coupe**	**resistencia al desgarro**	**resistencia de perforación**	**resistencia a los cortes prueba TDM**	**protección contra impactos**	
nivel	no applicable						

EN 374-1 riesgos químicos	**químicos**	**letra código**	ISO 374-1/Type B
	Sodium hydroxide 40%	K	
	Hydrogen Peroxide 30%	P	
EN 374-4 degradación	Formaldehyde 37%	T	KPT
EN 374-5 microorganismos	El guante es impermeable contra microorganismos (Virus, Bacterias y Hongos).Comprobación según. ISO 16604 - Método B		EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420 guantes de protección	El guante cumple con los requisitos según EN ISO 21420		
EN 455 Guantes médicos de un sólo uso	Los guantes cumplen con los requisitos según. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Fuerza de rotura ≥ 6 N.		EN 455
EN 455-1 permeabilidad	El guante demuestra en la prueba de retención de agua para la determinación de permeabilidad un AQL<1.5 (Prueba al azar según ISO 2859-1, nivel de prueba general I)		AQL 1.5
EN 16350 propiedades electrostáticas	no aplicable		

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica



Artículo Nr.: **AL-002**
Descripción: **ALPHA-EXTREME GRIP**
guante de nitrilo
negro, no estériles, sin polvo

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	carton
piezas por subembalaje	100
GTIN subembalaje tamaño XS	-
GTIN subembalaje tamaño S	4044941763262
GTIN subembalaje tamaño M	4044941763286
GTIN subembalaje tamaño L	4044941763309
GTIN subembalaje tamaño XL	4044941763323
GTIN subembalaje tamaño XXL	4044941763347
GTIN subembalaje tamaño XXXL	-
PZN subembalaje tamaño XS	-
PZN subembalaje tamaño S	-
PZN subembalaje tamaño M	-
PZN subembalaje tamaño L	-
PZN subembalaje tamaño XL	-
PZN subembalaje tamaño XXL	-
PZN subembalaje tamaño XXXL	-
medidas y tamaños	
largo	205 mm
ancho	115 mm
alto	65 mm
pesos	
tamaño	**peso bruto***
XS	-
S	630 g
M	710 g
L	770 g
XL	850 g
XXL	930 g
XXXL	-

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	carton
subembalajes por embalaje exterieur	10
GTIN embalaje exterieur tamaño XS	-
GTIN embalaje exterieur tamaño S	4044941763279
GTIN embalaje exterieur tamaño M	4044941763293
GTIN embalaje exterieur tamaño L	4044941763316
GTIN embalaje exterieur tamaño XL	4044941763330
GTIN embalaje exterieur tamaño XXL	4044941763354
GTIN embalaje exterieur tamaño XXXL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XS	-
PZN embalaje exterieur tamaño S	-
PZN embalaje exterieur tamaño M	-
PZN embalaje exterieur tamaño L	-
PZN embalaje exterieur tamaño XL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XXL	-
PZN embalaje exterieur tamaño XXXL	-
medidas y tamaños	
largo	340 mm
ancho	240 mm
alto	220 mm
pesos	
tamaño	**peso bruto***
XS	-
S	6.800 g
M	7.600 g
L	8.200 g
XL	9.000 g
XXL	9.800 g
XXXL	-

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	5
altura del palet	125 cm
pesos	
tamaño	**peso bruto***
XS	-
S	229 kg
M	253 kg
L	271 kg
XL	295 kg
XXL	319 kg
XXXL	-

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstraße 16
21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0
Homepage: www.ampri.de
e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **AL-002**
Descripción: **ALPHA-EXTREME GRIP**
guante de nitrilo
negro, no estériles, sin polvo



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Almacenamiento/ Caducidad	Almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.

Utilización y revisión	Utilice siempre guantes de protección sólo para el uso previsto y de la talla correcta. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden desviarse de las de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Los tiempos de penetración y los niveles de permeabilidad se basan en mediciones de laboratorio y se determinan utilizando muestras tomadas de la palma de la mano. La duración real de la protección de un guante con una sustancia específica puede variar significativamente debido a las condiciones de uso (temperatura, abrasión, estiramiento). En el caso de productos químicos agresivos, la degradación (cambio en las propiedades mecánicas) puede ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha determinado en condiciones de laboratorio únicamente a partir de muestras de la palma de la mano y se refiere únicamente a las sustancias químicas probadas. La situación puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra ensayada. Los resultados de degradación según EN ISO 374-4 muestran el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico probado. Antes de su uso, debe comprobarse que los guantes no presentan agujeros ni daños.

Eliminación de residuos	Los guantes usados deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los guantes no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.

Desinfección	La desinfección no está prevista para estos guantes y es responsabilidad del usuario.

Advertencias	Los guantes de protección son de un solo uso.

instrucciones para vestirse y desvestirse	

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

rev.-no.: 2026-01
fecha: 15.10.2026

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas